

# RACCORDI PER MONTAGGIO SARACINESCA

CODICE FAMIGLIA  
FAMILY CODE

# 155-111

STRAIGHT SUCTION FITTINGS WITH  
THREAD ON BOTH SIDES

**FILETTO FILETTO ASSIALI  
ON BOTH SIDES**

Raccordi diritti realizzati in acciaio zincato, particolarmente indicati per il montaggio e l'orientamento delle saracinesche sui serbatoi.

La tenuta è garantita su entrambe le estremità da un OR e da un controdado di bloccaggio.

*Galvanized steel made straight fittings, suitable for mounting and orientating gate valves on oil tanks.*

*The sealing is guaranteed on both sides by a O-ring and a tightening nut.*



Codice fascicolo: 997-400-15510

Data: Giovedì 20 luglio 2017

Codice foglio: 997-155-11110 Rev: AF

**MONTAGGIO RACCORDO**

- Avvitare il raccordo nel foro di aspirazione della pompa/serbatoio fino al punto in cui il piano corpo pompa/serbatoio collimi con la mezzeria della superficie cilindrica fra le due filettature del raccordo. (fig.1)
- Bloccare il dado con la coppia di serraggio indicata in tabella.

E' possibile anche invertire il senso di montaggio.

**FITTING ASSEMBLY**

- Screw the fitting into the tank/pump aspiration hole until the plane of the body of the pump/tank in sollimates with the center line of the cylinder surface between the two screw threads on the fitting (fig.1).
- Tighten the nut with the torque wrench.

It is also possible to divert the mounting direction.

**COPPIA DI SERRAGGIO  
TORQUE WRENCH**

G 1	120 Nm
G 1 1/4	140 Nm
G 1 1/2	160 Nm
G 2	180 Nm

F1	F2	CH	CH1	V	CODICE CODE	PESO WEIGHT
ISO 228	ISO 228	mm	mm	mm		kg
G 1	G 1	41		43,5	155-111-00124	0,2850
G 1 1/4	G 1 1/4	50		48,5	155-111-00142	0,4480
G 1 1/2	G 1 1/2	55		52	155-111-00160	0,5020
G 1 1/2	G 1 1/4	55	50	48,5	155-111-00302	0,5000
G 2	G 1 1/2	66	55	53,5	155-111-00357	0,7300
G 2	G 2	66	70	64,5	155-111-00400	1,0100